

BIH61-AHA 英特尔酷睿 12/13/14 代 H610 芯片组高性能 ATX 工业主板



- 支持酷睿 12/13/14 代 I3/I5/I7/Pentium®/Celeron® 处理器
- 英特尔 H610 芯片组
- 支持 2 个 Intel 千兆网口
- 支持 10 个串口
- 支持 4 个 USB3.0, 4 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 DP+HDMI+VGA

详细参数	C P U	支持酷睿 12/13/14 代 I3/I5/I7/Pentium®/Celeron® 处理器 MAX 125W
	芯片组	Intel H610
	内 存	2 x 288-pin DDR5 4800 / 5600Mhz 最大支持到 96GB
	显 示	1 个 HDMI 接口 1 个 DP 接口 1 个 VGA 接口
	硬 盘	4 个 SATA3.0
	网 络	1 个 Intel I225-V 千兆网口 1 个 Intel I219V 千兆网口
	扩 展	1x PCIe Gen4 x 16 1x PCIe Gen3 x 4 5 x PCI

BIH61-AHA 英特尔酷睿 12/13/14 代 H610 芯片组高性能 ATX 工业主板

M. 2	1x M. 2 Key M 2242/2280 (PCIe Gen3x2 and SATA, SATA share with M. 2 keyM)
C O M	2 x RS232/422/485 (COM1/COM2) 8 x RS232 (COM3~COM10)
U S B	4 个 USB 3.2 Gen1, 4 个 USB2.0
GPI O	16 路 GPIO 接口 (8 路 GPO, 8 路 GPI)
声 卡	Realtek ALC897 HD Audio
T P M	板载 TPM2.0
电 源	24pin ATX power input.
看 门 狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
操作系统	Windows 10 (64-bit) Linux Kernel 4.x (by request)
应用环境	操作温度/湿度 0~60℃ 5~90% 无结露 存储温度/湿度 -10~70℃ 5~90% 无结露
ESD	Contact with 8Kv, Air with 15Kv, Class A
尺 寸	305*244mm