

MS-9A89-Q 板载英特尔酷睿 6 代 I5-6300U 高性能无风扇低功耗多网多串口嵌入工业控制主机



产品特点

- 板载英特尔酷睿 I5-6300U 处理器，
- 可选 Mini PCIe 扩展卡，支持 WLAN ， 3G/4G
- 支持 2.5" HDD 或 mSATA/SSD
- 支持 DC-in 宽压 12V-24V 电压输入
- 板载 2 个 Intel 千兆网口，可扩展达 4 个独立网口
- 支持 2 个串口（其中 COM1 可设置 RS232/422/485）
- 支持多 USB，其中 4 个 USB3.0
- 支持多显示接口 DP+HDMI
- 良好的无风扇散热设计，-10~60 度宽温稳定运行

标	C P U	板载英特尔酷睿 I5-6300U 处理器
准	内 存	4G DDR4（8G/16G DDR4 可选）
配	硬 盘	64G M-SATA（32G/128G/256G/512G M-SATA 可选）
置	电 源	DC-in 12-24V 宽压供电

详细参数	C P U	板载英特尔酷睿 I5-6300U 处理器
	内 存	1*260 pin DDR4 2133MHz 内存插槽，最大支持 16G
	显 示	1 个 HDMI 接口，1 个 DP 接口
	硬 盘	1 个 2.5” HDD/SSD ， 1 个 M-SATA 接口
	网 络	1 个 Intel I210-IT 千兆网口,1 个 Intel I219-LM 千兆网口，可扩展达 4 个独立网口
	扩 展	2 个全长 Mini-PCI-E 插槽（其中一个支持 M-SATA, 一个可支持 3G/4G 带 SIM 卡座）
	C O M	2 个 COM 接口（1 个 RS232/422/485 接口，1 个 RS232 接口）
	U S B	4 个 USB 3.0 接口
	面板接口	1 个 DP 接口、1 个 HDMI 接口、2 个千兆网口、4 个 USB3.0 接口、1 个 DC-in 12-24V 电源接口、预留 2 个天线接口、预留 2 个网络接口、2 个串口
	看 门 狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
	操作系统	Linux Fedora 25 Linux Ubuntu 16.04 Windows 10 (64-bit)
	应用环境	操作温度/湿度 -10~60℃ 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80℃ 10~90% 无结露
	认 证	电磁兼容 CE / FCC / RCM / VCCI / BSMI
机箱尺寸	186*130*66mm（宽*深*高）	

整机重量 约 1.45 公斤

五视图:

